

PRODUZIONE

Specialisti nell'impiantistica sportiva indoor



Seicom, grande specialisti nell'impiantistica sportiva indoor in legno, ha recentemente realizzato un importante centro sportivo nei Balcani

La Seicom, azienda con esperienza ultratrentennale nel settore della produzione di pavimentazioni speciali in parquet sia fisse che smontabili per impianti sportivi, è in possesso dell'omologazione internazionale FIBA per pavimentazioni sportive ad alto livello. Inoltre la Seicom ha brillantemente superato i test con conseguente certificazione della Norma DIN 18032.2 per pavimenti sportivi. Questi riconoscimenti premiano la serietà e l'affidabilità di un'azienda italiana costantemente alla ricerca di nuovi prodotti per migliorare la qualità dei pavimenti in parquet per uso sportivo sia per atleti che per non professionisti, in quanto il



pavimento sportivo non è più da considerare solamente un attrezzo, ma una macchina che, grazie a continue ricerche e sviluppi biomeccanici, garantisce la salvaguardia e l'incolumità delle persone che lo usano. Le foto si riferiscono ad un lavoro fatto a Belgrado nel gennaio 2006, si tratta della palestra Sportky Center Kovilovo situata alle porte di Belgrado in un parco che è diventato uno dei centri sportivi più grandi dei Balcani. Il complesso ha all'interno un poligono per il tiro al piattello, due piscine, campi da calcio ed un hotel a cinque stelle. Questo luogo è ritiro di diverse società sportive calcistiche e di basket. Il legno utilizzato è Hevea Rubber Wood, albero della gomma per una superficie di 1800 mq. Il parquet è montato su una doppia orditura in listelli di abete con un giunto in neoprene. Questa soluzione è il modello Spluga della Seicom ed è omologato da FIBA (Federazione Internazionale Basket). La posa è stata fatta con personale serbo coordinata da tecnici italiani.

Modello "Spluga".

La posa

Si procede con l'applicazione di un foglio di polietilene spessore 0,20 mm come barriera antivapore opportunamente risvoltato ai bordi tale da creare una vaschetta. Si applica la prima orditura disponendo parallelamente i correntini in legno di abete dello spessore di 20 mm, larghezza 60-100 mm, lunghezza 3000-5000 mm con un interasse di 500 mm c.a. con inchiodati dei supporti in gomma di neoprene, spessore 20 mm, per rendere elastico il pavimento in modo da assorbire gli urti degli atleti.

Tra la prima e la seconda orditura verrà interposta della lana di roccia (Classe 0) per reazione al fuoco ed in modo da contenere la reazione termica ed acustica. Sopra i correntini in senso ortogonale viene applicata la seconda orditura in legno di abete spessore 22-25 mm, larghezza 60-100 mm, lunghezza 3000-5000 mm. L'ultima fase consiste nell'applicazione di doghe-doghetto spessore 20-22 mm, in legno nobile con il metodo a tolda di nave. Levigatura a più passate incrociate sino alla grana cento. Applicazione di fondo turapori e successiva carteggiatura.

Demarcazione del campo da gioco, esterni inclusi, con colori scelti dal Cliente. Disegno del Logo dello Sponsor nell'area centrale. Applicazione di due strati di vernice antisdrucciolevole ignifuga in accordo con le normative vigenti.

