

SPORT

# MODELLO ORTLES

> [spessore totale 37 mm]



## MODELLO ORTLES

---

### Caratteristiche Principali:

Pavimento sportivo di base per avvicinarsi al legno massello, questo sistema in particolare è elementare nella sua semplicità di realizzazione.

### Breve Descrizione Tecnica del Prodotto

Pavimento sportivo costituito da materassino elastico in grado di ripartire uniformemente l'elasticità. Il parquet viene posato a correre ed agganciato mediante apposite clips metalliche - spessore totale 37 mm

### Descrizione Tecnica:

Le fasi salienti della realizzazione della pavimentazione sportiva modello ORTLES sono le seguenti:

- Posa in opera barriera al vapore polietilene 0,20 mm su massetto cementizio.
- Posa supporto elastico PUR spessore mm 15 in modo da rendere il pavimento uniformemente elastico;
- L'ultima fase consiste nell'applicazione di doghe spessore 22 mm, larghezza 129 mm, lunghezza 1830 mm in legno di HEVEA RUBBER WOOD con il metodo a tolda di nave. I listoni di legno di Hevea scelta classic (prima uni A), sono preverniciati in fabbrica, stagionati e forniti ad un'umidità relativa del 9/11% corrispondente ad un'umidità ambientale del 45/50%. I Listoni in legno di hevea massello spessore 22 mm con incastro maschio/femmina sui lati, sono composti da due file di listelli preaccoppiati "due strips" con incastro tipo "finger-Jointed" chiamato anche coda di rondine e vengono tra loro fissati mediante utilizzo di clips metalliche in quantità di 17 a mq;
- Demarcazione del campo da gioco con colori scelti dal Cliente.

### Certificazioni:

Certificato EN 14904

Certificato di resistenza al fuoco EN 13501

Scheda identificativa prodotto