

MODELLO TIRANO

> [spessore totale 49 mm]



PARQUET - TOP LAYER mm 6

MATERASSINO

ORDITURA SINGOLA

MODELLO TIRANO

Caratteristiche Principali:

Pavimento sportivo dalle elevate performance, lo strato superiore di calpestio di 6 mm in essenza nobile lo rende un pavimento molto robusto che può facilmente sopportare anche una rilevigatura, adatto alle sale sportive polifunzionali e particolarmente idoneo per il gioco del basket.

Breve Descrizione Tecnica del Prodotto

Pavimento sportivo costituito da orditura in multistrato appoggiato su materassino elastico e con piano di calpestio di elementi di parquet prefinito stratificato.
Spessore legno nobile ROVERE 6 mm - spessore totale 49 mm

Descrizione Tecnica:

Le fasi salienti della realizzazione della pavimentazione sportiva modello TIRANO sono le seguenti:

- Posa in opera barriera al vapore polietilene 0,20 mm su massetto cementizio;
- Posa supporto elastico PUR spessore mm 15 in modo da rendere il pavimento uniformemente elastico;
- Sul supporto elastico posare, in diagonale rispetto al parquet con una distanza di 12mm tra le liste, l'orditura spessore mm 12, composta da multistrato;
- Ultimata l'orditura si inchiodano gli elementi di legno (parquet) spessore 22 mm con strato di legno nobile di calpestio 6 mm di rovere o similare, utilizzando chiodi a T;
- Pulizia mediante aspirazione ed asportazione polvere mediante appositi panni antistatici;
- Trattamento di finitura protettivo del parquet con speciali vernici poliuretatiche ad uso sportivo, ad alta resistenza e antiscivolo;
- Tracciatura campi basket e volley con colorazione linee in base alle normative vigenti;
- Ove necessario prevedere zoccolino di sicurezza in legno pre-verniciato, con fresature per ventilazione e raccordi alla pavimentazione esterna mediante soglie in acciaio, alluminio o legno.

Certificazioni:

Pavimento sportivo in parquet **omologato FIBA**

Certificato EN 14904

Certificato di resistenza al fuoco EN 13501